

www.izotherma.ru



Мы бережем энергию и окружающую сред

Техническая изоляция Предизолированные трубопроводы

Термафлекс Изоляция+ ООО

www.thermaflex.ru

Россия, 141100, Московская обл., г. Щелково, Фряновское шоссе, д. 78 т./ф.: +7 (495) 981 11 50 ИНН / КПП 5050046539 / 505001001 ОКПО / БИК 70446861 / 044525225 Р/С 40702810840480101715 К/С 3010181040000000025 В БАНКЕ Сбербанк Росии, г. Москва. Щелковское ОСБ № 2575

Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

Однотрубные системы

Для теплоснабжения (отопления) и кондиционирования с кислородным барьером

FLEXALEN 600 Стандарт

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Dнар., мм	Диаметр трубы, Онар./Овн., мм	Ед. изм.	Наличие	Мах длина в бухте, м	Цена/м.п.
Однотрубная систе	ма						
	VS-RH90A25	90	25 / 20,4	МП	+	500	5 266
	VS-RH90A32	90	32 / 26,0	МП	+	500	5 944
	VS-RH90A40	90	40 / 32,6	МП	+	500	6 249
	VS-RH125A50	125	50 / 40,8	МП	+	300	9 910
	VS-RH125A63	125	63 / 51,4	МП	+	300	11 712
	VS-RH160A75	160	75 / 61,2	МП	+	150	14 941
	VS-RH160A90	160	90 / 73,6	МП	+	150	18 483
	VS-R200A110*	200	110 / 90,0	МП	+	100	22 888
	VS-R200A125*	200	125/102,2	МП	+	80	28 585

^{*}Примечание: трубы отмеченные * поставляются без кислородного барьера в соответствии с СНиП 41-01-2003 и DIN 4726

FLEXALEN 600 Стандарт + Увеличенная толщина теплоизоляции

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Dнар., мм	Диаметр трубы, Онар./Овн., мм	Ед. изм.	Наличие	Мах длина в бухте, м	Цена/м.п.			
Однотрубная систе	Однотрубная система									
	VS-RH125A40	125	40 / 32,6	МП	-	200	8 348			
	VS-RH160A50	160	50 / 40,8	МП	-	150	11 586			
	VS-RH160A63	160	63 / 51,4	МП	-	150	13 855			

Двухтрубные системы для отопления и водоснабжения

FLEXALEN 600 Стандарт

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха	Диаметр трубы, Dнар./Dвн., мм	Ед. изм.	Наличие	Мах длина в	Цена/м.п.
Двухтрубная систе	ма						
	VS-RH125A2/25	125	2 x 25/20,4	МП	+	300	5 835
	VS-RH125A2/32	125	2 x 32/26,0	МП	+	300	7 604
	VS-RH160A2/32	160	2 x 32/26,0	МП	+	150	11 277
	VS-RH160A2/40	160	2 x 40/32,6	МП	+	150	11 855
	VS-RH160A2/50	160	2 x 50/40,8	МП	+	150	14 478
	VS-RH200A2/63	200	2 x 63/51,4	МП	+	100	23 320

⁻ Поставка "под заказ"

⁺ Складская позиция

^{*}Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления



www.izotherma.ru



Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей

Однотрубные системы
 Для горячего и холодного водоснабжения

FLEXALEN 600 Стандарт

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Dнар., мм	Диаметр трубы, Dнар./Dвн., мм	Ед. изм.	Наличие	Мах длина в бухте, м	Цена/м.п.
Однотрубная систем	ла						
	VS-RS90A25	90	25 / 20,4	МП	+	500	5 241
	VS-RS90A32	90	32 / 26,0	МП	+	500	5 909
	VS-RS90A40	90	40 / 32,6	МП	+	500	6 235
	VS-RS90A50	90	50 / 40,8	МП	+	500	7 809
	VS-RS125A63	125	63 / 51,4	МП	+	300	11 696
	VS-RS125A75	125	75 / 61,2	МП	+	300	14 905
	VS-RS160A90	160	90 / 73,6	МП	+	150	18 447
	VS-R200A110	200	110 / 90,0	МП	+	100	22 888
	VS-R200A125	200	125/102,2	МП	+	80	28 585

FLEXALEN 600 Стандарт +

Увеличенная толщина теплоизоляции

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Dнар., мм	Диаметр трубы, Онар./Овн., мм	Ед. изм.	Наличие	Мах длина в бухте, м	Цена/м.п.
Однотрубная систем	ла						
	VS-RS125A40	125	40 / 32,6	МП	-	300	7 964
	VS-RS125A50	125	50 / 40,8	МП	-	300	8 394
	VS-RS160A50	160	50 / 40,8	МП	-	150	11 047
	VS-RS160A63	160	63 / 51,4	МП	-	150	13 213
	VS-RS160A75	160	75 / 61,2	МП	-	150	15 992

⁻ Поставка "под заказ"

⁺ Складская позиция

^{*}Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления